Leica Camera Deutschland



Information 03 I 2024

Leica SL3





- BSI-Sensor mit Triple Resolution Technologie (18/36/60MP)
- ISO-Bereich von 50 bis 100.000
- Hybrid-AF durch Kombination von Kontrastmessung, Tiefenmap und Phasenvergleichsmessung mit AF-Messpunkten im Sensor
- Maestro IV Prozessor
- Ganzmetallgehäuse mit IP54-Zertifizierung
- Neue anpassbare Benutzeroberfläche
- Optimierte Größe und weniger Gewicht
- Neigbarer 3-Zoll-Highres-Touchscreen
- 5,76 Mio. Bildpunkte OLED-Sucher



DIE LEICA SL3



- CFexpress Typ B & UHS-II-SD
- HDMI 2.1 Typ A (Full-Size)
- USB-C (3.1 inkl. Laden)
- Timecode-Schnittstelle
- High-Speed-Konnektivität (Bluetooth + Wi-Fi 2x2 MIMO)
- Bis zu 8K Video HEVC (.h265) und ProRes
- Neuer Akku BP-SCL6
- Optionaler DC-Coupler und neues optionales Doppelladegerät
- Optionaler neuer Handgriff



NEUE ACCESSOIRES





- (Bestellnr. 160-58) Multifunktionshandgriff HG-SCL7
- (Bestellnr. 196-89) Tragriemen SL- | S-System
- (Bestellnr. 185-57) Handschlaufe für Multifunktionshandgriff HG-SCL7
- (Bestellnr. 188-67) USB-C Power-Set (USB-C Kabel, Akku, Doppelladegerät, USB-C AC-Adapter ACA-SCL6)
- (Bestellnr. 188-28) USB-C-auf-USB-C-Kabel
- (Bestellnr. 160-59) USB-C-Doppelladegerät BC-SCL6
- (Bestellnr. 162-00) USB-C DC-Coupler DC-SCL6
- (Bestellnr. 162-01) USB-C AC-Adapter ACA-SCL6

